Digitus

Barcodescanner








Artikelnummer		DA-81001	DA-81002	DA-81003	DA-81005	DA-81006	DA-81007
Produktname		1D Barcode Handscanner	2D Barcode Handscanner QR-Code kompatibel	2D Barcode Handscanner, akkubetrieben, Bluetooth & QR-Code kompatibel	1D 2D Desktop USB Barcode Scanner, QR-Code kompatibel	Advanced Barcode Scanner, Corded	Advanced Barcode Scanner, Wireless
Scan-Technologie	**Scan-Modul**	Laser / 1D	CMOS Imager	CMOS Imager	CMOS Imager	2D Area Imager	2D Area Imager
	1D Barcodes	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2D Barcodes / QR-Codes	×	✓	✓	✓	✓	✓
	Liest Codes von Displays	×	✓	✓	✓	✓	✓
	Scan Typ	Laserscan	Imaging	Imaging	Imaging	Imaging	Imaging
	Lichtquelle	650 nm Laserdiode	LED	LED	LED	Weißes Beleuchtungslicht, grünes Zielkreuz	Weißes Beleuchtungslicht, grünes Zielkreuz
	Barcode-Auflösung	≥3.3mil	1D: ≥5mil, 2D:≥ 10mil	1D: ≥5mil, 2D:≥ 10mil	≥ 4mil	≥ 4mil	≥ 4mil
	Leseabstand	bis 1 m	bis 1 m	bis 1 m	bis 0,7 m	bis 0,35 m	bis 0,35 m
	Scanweite / winkel	30 cm Drehwinkel ±30° Neigungswinkel ± 45° Deklinationswinkel ± 60°	10 cm Drehwinkel ±360° Neigungswinkel ± 60° Deklinationswinkel ± 60°	10 cm Drehwinkel ±360° Neigungswinkel ± 60° Deklinationswinkel ± 60°	10 cm Drehwinkel ±360° Neigungswinkel ± 60° Deklinationswinkel ± 60°	55 cm Drehwinkel ±360° Neigungswinkel ± 65° Deklinationswinkel ± 65°	55 cm Drehwinkel ±360° Neigungswinkel ± 65° Deklinationswinkel ± 65°
	Scangeschwindigkeit	200 Scans/s	200 Scans/s	200 Scans/s	200 Scans/s	300 Scans/s	300 Scans/s
Anbindung	**Schnittstelle**	USB	USB	USB / Bluetooth	USB	USB	USB / Wireless 2,4 GHz / Bluetooth
	Betriebsmodus	Kabel	Kabel	Kabel oder Bluetooth	Desktop	Kabel	Kabel, Blutetooh oder 2,4 GHz
	Funkreichweite	×	×	10 m innen / 15 m außen	×	×	30 m innen / 100 m außen
	Plug & Play	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomie & Robustheit	**Freihandbetrieb**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Trigger	Drucktaste	Drucktaste, Automatisch	Drucktaste, Automatisch, Kontinuierlich	Automatisch	Drucktaste, Automatisch, Kontinuierlich	Drucktaste, Automatisch, Kontinuierlich
	Schutzklasse	IP54	IP54	IP54	n.a.	IP52	IP52
	Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C	-20 °C bis +50 °C	-20 °C bis +50 °C	0 °C bis +50 °C	-20 °C bis +50 °C	-20 °C bis +50 °C
	Fallhöhe	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,2 m	3,0 m	3,0 m
Allgemeine Informationen	**Gehäuse**	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff mit Silikonschutz	ABS-Kunststoff mit Silikonschutz	ABS-Kunststoff	Antibakterielles Gehäuse	Antibakterielles Gehäuse
	Abmessungen L x B x H	165 × 63 × 87 mm	165 × 63 × 87 mm	165 × 63 × 87 mm	85 × 85 × 140 mm	102 x 71 x 177 mm	102 x 71 x 177 mm
	Gewicht	110 g	120 g	150 g	251 g	172 g	224 g
	Stromversorgung	USB - 3,3 -5 V DC, 100mA	USB - 3,3 - 5 V DC, 120mA	USB - 3,3 - 5 V DC, 120mA / 2.000 mAh Li-Ion Akku Bis zu 18 Std. Akkulaufzeit	USB - 5 V DC, 235mA	USB - 5 V DC, 225mA	2.200 mAh Li-Ion Akku Bis zu 7 Std. Akkulaufzeit
	Lieferumfang	Barcode Handcanner Scanner-Halterung Zuleitung, USB-A - RJ45 , 2 m QIG	Barcode Handcanner Scanner-Halterung Zuleitung, USB-A - RJ45 , 2 m QIG	Barcode Handcanner Scanner-Halterung Bluetooth-Empfänger (USB A) Zuleitung, USB-A - RJ45 , 2 m QIG	Barcode Scanner mit USB Kabel 1,4m QIG	Barcode Handcanner Scanner-Halterung Zuleitung, USB-A - RJ45 , 2 m QIG	Barcode Handcanner Scanner-Halterung Zuleitung, USB-B -USB-A ,1, 2 m 2.4-GHz-RF-Empfänger (USB-A) QIG

Erwähnte Markennamen und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Designabweichungen von den Abbildungen, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Liefermöglichkeit unter Vorbehalt, nur solange der Vorrat reicht. Herausgegeben von ASSMANN Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid - Deutschland.10/2026